



## Tehokas ja ympäristöystävällinen huoneilmajäähdytin

GREE Bora -huoneilmajäähdytin tuo raikkaan viileyden nopeasti sinne, missä tuskailaan kuumun sisäilman kanssa. Laite soveltuu sekä kotien että toimistojen viilentämiseen. Laitteiston tyylikäs puhtaanvalkoinen sisäyksikkö istuu yhtä lailla niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaista ja huomaamatonta sisäyksikköä ohjaat helpokäyttöisellä kaukosäätimellä.

Bora on nimenomaan viilennykseen suunniteltu malli, jonka kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänien. Erinomainen energiatehokkuus (SEER 6,4) takaa energiapihin viilennyksen.

Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Bora-ilmalämpöpumppua on mahdollista etäohjata. iFeel-toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Ympäristöystävällisen R32-kylmäaineen kasvihuone päästöt ja ympäristön kuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna R410A-kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32-kylmäaine on myös tehokkaampi, joten sitä tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysryhmää.



Scanoffice yritysryhmään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmä on perustettu vuonna 1984, joten se juhli äskettäin jo 40 juhlavuottaan. Suomalainen perheyriysryhmä työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.



## Tekniset tiedot

| MALLI             |                                        |                | Bora 35-A/2/W   | Bora 50-A/W     |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Lämmitystoiminto  | Lämmitysteho (nimellisteho)            | kW             | 0,9 - 4,0 (3,4) | 1,0 - 5,7 (5,2) |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)          | °C             | +5 ∞ +24        | +5 ∞ +24        |
|                   | SCOP, lämpökerroin                     | kW/kW          | 4,0             | 4,0             |
|                   | Energiatohokkuusluokka                 | A+++ - D       | A+              | A+              |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho (nimellisteho)           | kW             | 0,9 - 3,6 (3,2) | 1,0 - 5,3 (4,6) |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)          | °C             | +5 ∞ +43        | +5 ∞ +43        |
|                   | SEER, energiatohokkuuskerroin          | kW/kW          | 6,1             | 6,4             |
|                   | Energiatohokkuusluokka                 | A+++ - D       | A++             | A++             |
| Sisäyksikkö       | Mitat, k x l x s                       | mm             | 250x773x185     | 300x970x225     |
|                   | Paino                                  | kg             | 8,0             | 13,5            |
|                   | Äänenpaine (min-max)                   | dB (A)         | 26 – 41         | 31 – 44         |
|                   | Ilmavirta                              | m³/h           | 280-590         | 550-850         |
|                   | IP-luokitus                            | Moisture class | IP20            | IP20            |
| Ulkoyksikkö       | Mitat, k x l x s                       | mm             | 550x732x330     | 555x732x330     |
|                   | Paino                                  | kg             | 25              | 26,5            |
|                   | Äänenpaine maksimi (1 m / 3 m päästä)* | dB (A)         | 51 / 42         | 53 / -          |
|                   | IP-luokitus                            | Moisture class | IP24            | IP24            |
|                   | Sulakekoko                             | A              | 10              | 13              |
| Asennustiedot     | Nesteputken halkaisija                 | mm (tuumaa)    | 6,35 (1/4")     | 6,35 (1/4")     |
|                   | Kaasuputken halkaisija                 | mm (tuumaa)    | 9,52 (3/8")     | 9,52 (3/8")     |
|                   | Maksimi putkipituus                    | m              | 15              | 25              |
|                   | Maksimi korkeusero                     | m              | 10              | 10              |
|                   | Lisätäyttö 5m jälkeen                  | g/m            | 16              | 16              |
|                   | Jännite, vaihe/taajuus                 | V, Vaihe/Hz    | 230, 1/50       | 230, 1/50       |
| Sähköistys        |                                        |                | ulkoyksikkö     | ulkoyksikkö     |
|                   | Kylmäaine (GWP 675)                    | tyyppi (määrä) | R32 (0,55kg)    | R32 (0,75kg)    |

Lisävarusteena saatavilla kaukosäädin vain jäähdytystä varten

\* Äänitasot on ilmoitettu 3 metrin vapaalta etäisyydeltä.

Energiatohokkuusluokkien asteikko: A+++ - D

Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä



CE  
Oikeus muutoksiin pidetään.